Lagrangegleichungen 1. Art

Newton: Kraft $\vec{k}^{\text{tot}}$ gegeben; löse N2: $m\ddot{\vec{r}} = \vec{k}^{\text{tot}}$ (1)

Aber: Oft treten Zwangskräfte auf, die erst durch Bewegung geweckt werden.

Gesamtkraft: $\vec{K}^{\text{tot}} = \vec{K}^{\text{ext}} + \vec{K}^{\text{Zwang}} = \vec{K} + \vec{Z}$ (2)

Beispiel:
Ebenes Pendel

Newton: $m\ddot{\vec{r}} = \vec{K} + \vec{Z}$ (3)

Zwangs-
Bedingung (ZB): $g(\vec{r}) := \vec{r}^2 - l^2 = 0$ (4)

2. Lösungsmethoden:

(a) Lagrange-Methode 1. Art: bestimme $\vec{Z}$ explizit, und löse (1.3) für $\vec{z}(t)$

Hier: $\vec{Z} = z(x, z) \hat{r}$ (1)

(b) Lagrange-Methode 2. Art: erfülle ZB identisch, durch Wahl geeigneter Koordinaten, löse deren Bwgsgl.

Hier: $\vec{r} = l \sin \varphi \hat{x} - l \cos \varphi \hat{z}$ (2)

löse $m\ddot{\varphi} \stackrel{N2}{=} \dots$ für $\varphi(t)$ (3)

Zwangsbedingungen (ZB): [Verallg. von (1.4)]

L3

Betrachte 1 Teilchen in $\mathbb{R}^3$:

1. ZB: $g_1(\vec{r}, t) = 0$

definiert 2D-Fläche "F1" in 3D-Raum (1)

2. ZB: $g_2(\vec{r}, t) = 0$

definiert noch eine Fläche "F2", in 3D-Raum (2)

} definiert Kurve

Beispiel:

für ebenes Pendel:

$g_1 := x^2 + z^2 - l^2 = 0$, $g_2 := y = 0$ (3)

Allgemein: R Zwangsbedingungen für N Teilchen in $\mathbb{R}^3$:

Notation:

$x := (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)$ (4)

3N Koordinaten:

$\vec{r}_i = x_{i1}\hat{e}_1 + x_{i2}\hat{e}_2 + x_{i3}\hat{e}_3$; $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, \dots, x_{3N-2}, x_{3N-1}, x_{3N})$ (5)

$\vec{r}_2 = x_{4}\hat{e}_1 + x_{5}\hat{e}_2 + x_{6}\hat{e}_3$

Komponenten: $x_n, n=1, \dots, 3N$

$\vec{r}_N = x_{3N-2}\hat{e}_1 + x_{3N-1}\hat{e}_2 + x_{3N}\hat{e}_3$

R Zwangsbedingungen:

$g_\alpha(x, t) = 0, \alpha = 1, \dots, R (\leq 3N-1)$ (1)

L4

Anzahl freier Parameter ("Freiheitsgrade"):

$f = 3N - R$

Beispiel: 2 Massen am Stab:

Abstand fest:
 $f = 3 \cdot 2 - 1 = 5$

Beispiel: Wippe:

Abstand, SP fest:
 $f = 3 \cdot 2 - 1 - 3 = 2$

falls Wippebene fest:

$f = 6 - 1 - 3 - 1 = 1$

Klassifikation v. Zwangsbedingungen:

L5

"Holonome ZB":
(Geschw. kommen nicht vor)

$$g_\alpha(x, t) = 0 \quad (1)$$
 falls $\partial_t g_\alpha(x, t) = 0$ "skleronom" (zeitunabhängig) (2)
 falls $\partial_t g_\alpha(x, t) \neq 0$ "reonom" (zeitabhängig) (3)

"Anholonome" oder "nicht-holonome" ZB:
(im folgenden nicht weiter diskutiert)

alles andere, z.B.

$$g_\alpha(x, \dot{x}, t) = 0 \quad (4)$$
 (Geschw.-abhängig)

$$g_\alpha(x, t) \leq 0 \quad (5)$$
 (Ungleichheit)

Holonome Zwangskräfte (ZK):

L6

Holonome ZB

$$g_\alpha(x, t) = 0 \quad \alpha = 1, \dots, R \quad (1)$$

zwingt Bewegung in eine (3N-R)-dimensionale Hyperfläche (HF) hinein, doch innerhalb HF liefert sie keine Einschränkung auf Bewegung

Entsprechende ZK hängt von Bewegung ab; sie zwingt Bewegung, innerhalb HF zu verlaufen.

$$\Rightarrow \text{Holonome Zwangskraft} \perp \text{Hyperfläche} \quad (2)$$

Ansatz für ZK
(für N=1): $\vec{x} = \bar{x}$

$$\vec{Z}_\alpha = \lambda_\alpha(t) \bar{\nabla} g_\alpha(\bar{x}, t) \quad (3)$$

Motivation:

HF ist definiert durch:

$$g_\alpha(\bar{x}, t) = 0$$

Richtung:

$$\bar{\nabla} g_\alpha(\bar{x}, t) : \perp \text{HF}$$

Betrag v. Z: wird durch $\lambda_\alpha(t)$ so eingestellt, dass Bwg. (trotz äußerer Kräfte) in HF bleibt

$$0 = g_\alpha(\bar{x}, t) = g_\alpha(\bar{x}', t) = g_\alpha(\bar{x} + \delta\bar{x}, t) = g_\alpha(\bar{x}, t) + \delta\bar{x} \cdot \bar{\nabla} g_\alpha(\bar{x}, t)$$

$$\delta\bar{x} \cdot \bar{\nabla} g_\alpha = 0 \Rightarrow \bar{\nabla} g_\alpha \perp \text{HF}$$

Sei: $\bar{x}, \bar{x}' \in \text{HF}$
 $\bar{x}' = \bar{x} + \delta\bar{x}$
 $\delta\bar{x} \parallel \text{HF}$

Verallgemeinerung auf beliebiges N: (3N Freiheitsgrade, $n = 1, \dots, 3N$)

L9

R Zwangsbedingungen:

$$g_\alpha(\vec{x}, t) = 0, \quad \alpha = 1, \dots, R, \quad \vec{x} = (x_1, \dots, x_{3N}) \quad (1)$$

(2)

Ansatz für Zwangskraft
(in $\hat{e}_n$ -Richtung):

[Verallg. v. (6.3)]

$\{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_{3N}\} =$ Basis für $\mathbb{R}^{3N}$

$$\vec{z}_\alpha^n = \lambda_\alpha(t) \frac{\partial}{\partial x_n} g_\alpha(\vec{x}, t), \quad n = 1, \dots, 3N$$

geben "Richtung" in $\mathbb{R}^{3N}$ an von $\vec{z}_\alpha^n$

$$m_n \ddot{x}_n = K_n + \sum_\alpha \lambda_\alpha(t) \frac{\partial}{\partial x_n} g_\alpha(\vec{x}, t) \quad (3)$$

(9.2) eingesetzt in N2

$$\vec{x} = \sum_{n=1}^{3N} x_n \hat{e}_n \in \mathbb{R}^{3N}$$

$n = 1, \dots, 3N$

(9.3) (9.1)

(9.1) und (9.3) bilden die "Lagrange-Gl. 1. Art": $3N + R$ Gleichungen für

Unbekannte

$\uparrow$ $3N + R$ $\uparrow$
 x_n λ_α

Beispiel für $N = 2$ mit einer ZB ($\alpha = 1$):

ZK auf Teilchen 1, 2

L10

Notation für Zwangskräfte:
(allgemein $\vec{z}_\alpha^n$)

$$(\vec{z}_1^1, \vec{z}_1^2, \vec{z}_1^3) \equiv \vec{z}^{(1)}, \quad (\vec{z}_2^4, \vec{z}_2^5, \vec{z}_2^6) \equiv \vec{z}^{(2)} \quad (1)$$

Sei $g(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t) = g(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|, t) \quad (2)$

(z.B. sei Abstand festgelegt:)

$$:= |\vec{r}_1 - \vec{r}_2| - l = 0 \quad (3)$$

ZK auf Teilchen 1:

$$\vec{r}_1 = (x_1, x_2, x_3)$$

$$\vec{z}^{(1)} = \lambda_1(t) \overrightarrow{\nabla}_1 g_1 = \lambda_1 \overrightarrow{\nabla}_1 g_1 \quad (4)$$

ZK auf Teilchen 2:

$$\vec{r}_2 = (x_4, x_5, x_6)$$

$$\vec{z}^{(2)} = \lambda_1(t) \overrightarrow{\nabla}_2 g_1 = \lambda_1 \overrightarrow{\nabla}_2 g_1 \quad (5)$$

$$\overrightarrow{\nabla}_1 g(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = -\overrightarrow{\nabla}_2 g(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

$$\stackrel{(10.2)}{=} -\lambda_1 \overrightarrow{\nabla}_1 g_1 \stackrel{(4)}{=} -\vec{z}^{(1)} \quad (6)$$

N3 wird reproduziert!

$$\vec{\nabla}_1 g(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = (\hat{e}_x \partial_{x_1} + \hat{e}_y \partial_{y_1} + \hat{e}_z \partial_{z_1}) g(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

$$= \left(\frac{\partial g}{\partial \vec{r}} \right) \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial x_1} \cdot \hat{e}_x + \frac{\partial \vec{r}}{\partial y_1} \hat{e}_y + \frac{\partial \vec{r}}{\partial z_1} \hat{e}_z \right)$$

$$\vec{\nabla}_2 g(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = (\hat{e}_x \partial_{x_2} + \hat{e}_y \partial_{y_2} + \hat{e}_z \partial_{z_2}) g(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

$$= \left(\frac{\partial g}{\partial \vec{r}} \right) \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial x_2} \cdot \hat{e}_x + \frac{\partial \vec{r}}{\partial y_2} \hat{e}_y + \frac{\partial \vec{r}}{\partial z_2} \hat{e}_z \right)$$

$$\partial_{x_1} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = - \partial_{x_2} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

Erhaltungssätze

L11a

Falls ZB Symmetrien verletzen, gelten entsprechende Erhaltungssätze nicht mehr.

Impulserhaltung: $\frac{d\vec{p}}{dt} \stackrel{(N2)}{=} \frac{d}{dt} (m\dot{\vec{r}}) = \vec{K} + \vec{Z} \stackrel{\text{falls}}{=} 0$, dann $\vec{p} = \text{konst.}$ (1)

Drehimpulserhaltung: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} (m\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) = \vec{r} \times (\vec{K} + \vec{Z}) \stackrel{\text{falls}}{=} 0$, dann $\vec{L} = \text{konst.}$ (2)

Energieerhaltung (für konservative Kräfte Kn): $\frac{d}{dt} (T + U) = \frac{d}{dt} \sum_n \left[\frac{1}{2} m_n \dot{x}_n^2 + U_n(x_n(t)) \right]$ (3)

$$= \sum_n \left[\dot{x}_n m \ddot{x}_n + (\partial_n U_n) \dot{x}_n \right] \quad (4)$$

Aber:

$$0 = \frac{d}{dt} 0 = \frac{d}{dt} g_\alpha(x, t)$$

$$= \sum_n \dot{x}_n \left[\cancel{K_n} + \sum_\alpha \dot{z}^\alpha - \cancel{K_n} \right] = \sum_n \sum_\alpha \lambda_\alpha \partial_n g_\alpha \dot{x}_n \quad (5)$$

$$= \sum_n (\partial_n g_\alpha) \dot{x}_n + \frac{\partial g_\alpha}{\partial t} \quad (6)$$

$$\Rightarrow \textcircled{7} = - \frac{\partial g_\alpha}{\partial t}$$

$$\frac{d}{dt} (T + U) = - \sum_\alpha \lambda_\alpha \frac{\partial g_\alpha}{\partial t} \quad (7)$$

$$\textcircled{8} = - \frac{\partial g_\alpha}{\partial t}$$

Fazit: Energie-Erhaltung, falls ZB nicht explizit zeitabhängig sind, d.h.: $\partial_t g_\alpha = 0$ (8)

Lösungsrezept mit Lagrange-Gl. 1. Art (LG1):

L11b

1. Formulierung der ZB: $g_\alpha(x, t) = 0$ (1)
2. Aufstellung der LG1: $m_n \ddot{x}_n = K_n + \sum_\alpha \lambda_\alpha \partial_n g_\alpha$ (2)
3. Eliminierung der λ_α
4. Lösung der Bewegungsgl. für $x_n(t)$
5. Bestimmung der Integrationskonstanten
(so, dass ZB und Anfangsbedingungen erfüllt sind)
6. Bestimmung der Zwangskräfte, via $Z_n = \lambda_\alpha \partial_n g_\alpha(x, t)$
7. Diskussion !! (3)

Schritt 3 im Allgemeinen: Eliminierung der λ_α :

L12

Eliminiere
zunächst $\ddot{x}_n$:

$$m_n \ddot{x}_n = K_n(x, \dot{x}, t) + \sum_\alpha \lambda_\alpha \partial_n g_\alpha \quad (1)$$

$\frac{d}{dt}$ (11.1)

$$0 = \frac{d}{dt} g_\alpha(x, t) = \sum_n (\partial_n g_\alpha) \dot{x}_n + \frac{\partial g_\alpha}{\partial t} \quad (2)$$

$\frac{d^2}{dt^2}$ (11.1) = $\frac{d}{dt}$ (12.2)

$$0 = \sum_n (\partial_n g_\alpha) \dot{x}_n + \sum_n (\partial_t (\partial_n g_\alpha)) \dot{x}_n \quad (3)$$

Annulliere

$$\equiv -F_\alpha(x, \dot{x}, t) \quad (4)$$

Eliminiere $\ddot{x}_n$ aus
(12.1) und (12.3):

$$F_\alpha = \sum_n (\partial_n g_\alpha) \frac{1}{m_n} \left[K_n + \sum_\beta \lambda_\beta (\partial_n g_\beta) \right] \quad (5)$$

kein $\ddot{x}_n$ kommt in (5) vor!

Dies ist ein lineares, inhomogenes Gleichungssystem für die R Größen λ_α .

Kann im Prinzip gelöst werden; allgemeine Form der Lösung: $\lambda_\alpha = \lambda_\alpha(x, \dot{x}, t)$ (5)

(12.5) in (12.1): $m_n \ddot{x}_n = K_n(x, \dot{x}, t) + Z_n(x, \dot{x}, t)$ (6)

$$\hookrightarrow = \sum_\alpha \lambda_\alpha \partial_n g_\alpha$$

Rechte Seite ist bekannte Funktion v. $x, \dot{x}, t$; lösen durch Integration...

Beispiel: Reibungsfreies Gleiten auf schiefer Ebene

L13

(1)

Schritt 1:
(Formulierung der ZB)

$$g_1(\vec{r}, t) := x \sin \alpha - z \cos \alpha = 0 \quad (1a)$$

$$g_2(\vec{r}, t) = y = 0 \quad (1b)$$

$$\vec{\nabla} = (\partial_x, \partial_z, \partial_s)$$

(2)

Schritt 2:
(Aufstellung der LG1)

$$m \ddot{x}_n = K_n + \sum_a \lambda_a \partial_n g_a$$

$$\begin{aligned} m \ddot{\vec{r}} &= -mg \hat{e}_z + \lambda_1 \vec{\nabla} g_1 + \lambda_2 \vec{\nabla} g_2 \\ &= -mg \hat{e}_z + \lambda_1 (\hat{e}_x \sin \alpha - \hat{e}_z \cos \alpha) + \lambda_2 \hat{e}_y \end{aligned} \quad (3)$$

(13.5) in Komponenten:

$$m \ddot{x} = \lambda_1 \sin \alpha \quad (1a)$$

$$m \ddot{y} = \lambda_2 \quad (1b)$$

$$m \ddot{z} = -mg - \lambda_1 \cos \alpha \quad (1c)$$

L14

(1a)

(1b)

(1c)

Schritt 3:
(Elimination v. λ_α)

$$(12.3): 0 = \frac{d^2}{dt^2} g_1 = \ddot{x} \sin \alpha - \ddot{z} \cos \alpha \quad (2)$$

(14.1) eingesetzt:
[entspricht (12.4)]

$$= \frac{\lambda_1}{m} \sin^2 \alpha - \left(-g - \frac{\lambda_1}{m} \cos \alpha \right) \cos \alpha \quad (3)$$

Auflösen nach λ_1 :
[entspricht (12.5)]

$$\lambda_1 (\underbrace{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}_=1) = -mg \cos \alpha = \lambda_1 \quad (4)$$

Analog für $g_2 = 0$:

$$0 = \frac{d^2}{dt^2} g_2 \stackrel{(13.1b)}{=} \ddot{y} \Rightarrow \lambda_2 = 0 \quad (5)$$

Nun sind also λ_1 und λ_2 bekannt.

(14.5) in (14.1): (14.1a)

$$m \ddot{x} \stackrel{(14.4)}{=} -mg \cos \alpha \quad \text{Sind}$$

(1)

(14.1b)

$$m \ddot{y} = 0$$

(14.1c)

$$m \ddot{z} \stackrel{(14.4)}{=} -mg - \overbrace{(-mg \cos \alpha)}^{\lambda_1} \cos \alpha$$

(2)

$$= -mg(1 - \cos^2 \alpha) = -mg \sin^2 \alpha$$

(3)

(Nun sind λ_1 und λ_2 eliminiert)

$$m \ddot{z} = -mg \sin^2 \alpha$$

Schritt 4:
(Lösen der Bewegungs-Gl. für x_n)
[Für dieses Beispiel ziemlich trivial...]

$$x(t) \stackrel{(15.1)}{=} -\frac{1}{2} t^2 g \cos \alpha \sin \alpha + a_1 t + a_2$$

(4)

$$y(t) = b_1 t + b_2$$

(5)

$$z(t) = -\frac{1}{2} t^2 g \sin^2 \alpha + c_1 t + c_2$$

(6)

Schritt 5: Bestimmung der Integrationskonst., so, dass ZB und Anfangsbedingungen erfüllt sind.

ZB (13.1) für alle t:

$$x \sin \alpha = z \cos \alpha, \quad y = 0$$

(1)

t^2 -Terme heben sich weg:

$$(a_1 t + a_2) \sin \alpha = (c_1 t + c_2) \cos \alpha$$

(2)

Ansatz zur Lösung v. (16.2):

$$a_1 = \underline{v_0} \cos \alpha, \quad c_1 = v_0 \sin \alpha$$

(3)

$$a_2 = \underline{s_0} \cos \alpha, \quad c_2 = s_0 \sin \alpha$$

(4)

Eingesetzt in (15.6)

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= s(t) \cos \alpha \\ y(t) &= 0 \\ z(t) &= s(t) \sin \alpha \end{aligned} \right\} \text{ mit } s(t) = -\frac{1}{2} t^2 g \sin \alpha + v_0 t + s_0$$

(5)

$s(t) = \left\{ \begin{array}{l} \text{zurückgelegter Abstand} \\ \text{entlang } \vec{s}\text{-Achse} \end{array} \right.$

Schritt 6:
(Bestimmung der
Zwangskräfte)

$$\vec{z}_\alpha^n = \lambda_\alpha \partial_n g_\alpha \quad (11.3)$$

(1) L17

$$\vec{z}_1 = \lambda_1 \vec{\nabla} g_1$$

$$|\vec{z}_1| = mg \cos \alpha \quad (2)$$

$$\stackrel{(11.4)}{=} (-mg \cos \alpha) (\hat{e}_x \sin \alpha - \hat{e}_z \cos \alpha) \quad (3)$$

$(m\vec{g} \cdot \vec{S}_\perp)$ siehe (13.3)

$$\vec{z}_1 = (m\vec{g} \cdot \vec{S}_\perp) (-\vec{S}_\perp) \quad (4)$$

check: $= -m(-g\hat{e}_z) \cdot (-\hat{e}_x \sin \alpha + \hat{e}_z \cos \alpha) \hat{S}_\perp$
 $= mg \cos \alpha (-\hat{e}_x \sin \alpha + \hat{e}_z \cos \alpha)$
(7.4)

Schritt 7: Diskussion $\vec{z}_1$ kompensiert Schwerkraftanteil $\perp$ zur schiefen Ebene
[siehe (17.4)]

Bemerkung:

Bewegung entlang
der $\hat{S}$ -Achse
löst die effektive
Bewegungs-Gleichung:

$$s(t) = -\frac{1}{2} t^2 g \sin \alpha + v_0 t + s_0 \quad (16.5) \quad (1)$$

$$m \ddot{s} \hat{S}_\parallel = \underbrace{-mg \sin \alpha}_{(m\vec{g} \cdot \hat{S}_\parallel)} \hat{S}_\parallel \quad (2)$$

wobei: $\hat{S}_\parallel = (\hat{e}_x \cos \alpha + \hat{e}_z \sin \alpha) =$ Kraft $\parallel$ zur Ebene (3)

$s(t)$ ist eine "verallgemeinerte Koordinate":

mit dem Ansatz

$$\begin{aligned} x(t) &= s(t) \cos \alpha \\ y(t) &= 0 \\ z(t) &= s(t) \sin \alpha \end{aligned} \quad (4)$$

wäre (18.2) sofort aus N2, $m\ddot{\vec{r}} = m\vec{g}$ gefolgt, ohne dass es nötig gewesen wäre, Zwangskräfte zu berechnen.

Moral v.d. Geschichte: suche zunächst verallg. Koordinaten!!